URSA SECO

DAMPSCHERM PE

verbeterde eigenschappen

Dampscherm polyethyleen met zeer hoge luchtdichtheid





- **Goede dampdichtheid**
  Hoge S_d-waarde > 100m, klasse E3
- **Gemakkelijk te plaatsen**
  Extra breed voor gemakkelijke plaatsing
- **Efficiënt**
  Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

Toepassing

Lucht- en dampscherm in polyethyleen voor damp- en winddichte isolatieconstructies.

Dampdichtheidsklasse E3.

S_d-waarde m	Dikte µm	Lengte m	Breedte m	m²/ rol	Rollen/ pallet	Log.	Artikel nummer
100	185	25	2	50	30	S	7040451
100	185	20	1	20	60	S	7042865

S = stock (voorraad product)

Verbeterde eigenschappen – ten vroegste beschikbaar april 2025

	S_d-waarde m	Dikte µm	Lengte m	Breedte m	m²/ rol	Rollen/ pallet	Log.	Artikel nummer
nieuw	≥ 100	120	25	2	50	100	S	7042956
nieuw	≥ 100	120	12,5	2	25	114	S	7042179

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

		huidig	nieuw
Drager		Polyethyleen	Polyethyleen
Scheurweerstand (langsrichting)	EN ISO 527-3	≥ 18 N/mm²	**≥ 23 N/mm²**
Scheurweerstand (dwarsrichting)	EN ISO 527-3	≥ 17 N/mm²	**≥ 20 N/mm²**
Rekweerstand (langsrichting)	EN ISO 527-3	≥ 250 %	**≥ 300 %**
Rekweerstand (dwarsrichting)	EN ISO 527-3	≥ 400 %	≥ 400 %
Waterdampdoorlatendheid	EN ISO 12572	< 0,41 g/m².24h	< 0,41 g/m².24h
Densiteit	DIN 53479	Ca 0,95 g/cm³	Ca 0,92 g/cm³
Kleur		Wit	Melkwit, transparant