

BITUMINEUZE ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT

OMSCHRIJVING:

- Elastische afdichtingkit, op basis van hoogwaardig bitumen.
- Hoge permanente kleefkracht op bouwmaterialen zoals bitumen ondergronden, hout, isolatieplaten, metalen, steen, kunststoffen en beton.
- Hoge U.V.-bestendigheid en weerstand tegen afzakking bij hoge temperaturen.
- Blijvende soepelheid.

TOEPASSING:

- Dichten van scheuren en blazen in bitumineuze daken, goten, ...
- Afdichting bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.
- Voor gebruik in horizontale voegen, opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, hemelwaterafvoeren, ...
- Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen dakbanen.

VERWERKING:

- Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen +3 en + 27°C te zijn.
- De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen met **IKOpro Stop Groene Aanslag**.
- Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbedekking eerst voorzien van een laag primer: **IKOpro Bitumen Primer, Quick Primer of ECO Primer**.
- Herstel blazen en scheuren met **IKOpro Dakpasta**, aan te brengen met een truweel of plamuurmes.

VERBRUIK:

- Afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.

REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

VERPAKKING:

- Bus van 5kg
- 310 mL koker

OPSLAG:

- De blikken of kokers moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com.