

SNELDROGENDE BITUMEN HECHTPRIMER

OMSCHRIJVING:

- Sneldrogende bitumen primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumen dakproducten aangebracht worden.
- Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden.

GEbruik:

- Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.
- Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare IKOpro onderhoudsproducten en bitumen lijmen.

VERWERKING:

- De ondergrond moet eerst effen, schoon en vetvrij gemaakt zijn.
- Groene aanslag (zoals algen en schimmels) moeten eerst verwijderd worden met een harde borstel en het oppervlak behandeld met **IKOpro Stop Groene Aanslag** alvorens verder te gaan.
- Breng **IKOpro Quick Primer** in één dunne laag aan met een borstel, roller of een spuitpistool.
- Ervoor zorgen dat de primer volledig droog is alvorens bitumen dakbanen of vloeibare IKOpro onderhoudsproducten aan te brengen.

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Relatieve dichtheid (water = 1): +/- 0,87 g/cm³
- Viscositeit bij 40 °C: 9 – 14 mm²/sec.
- Droogextract: ± 40%

VERBRUIK:

- | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • Metaal: | 10-15 m ² /Liter | 70 – 100 ml/m ² |
| • Beton: | 3-4 m ² /Liter | 250 – 300 ml/m ² |
| • Bitumen: | ca 5 m ² /Liter | ca 200 ml/m ² |
| • Vezelcement: | 10-12 m ² /Liter | 85 – 100 ml/m ² |

REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

VERPAKKING:

- Bus van 5L en 25L
- Spray van 500mL

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden. Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet in gebruik is. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzichtig verpakking openen om bespatting te vermijden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.

Quick Primer



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com.