



Superior Solutions



Afbijtmiddel voor cement - Ontroester- Ontkalker

- Lost zeer snel cement en kalk op: 1 liter kan $\pm$ 320 gram kalk ontbinden.
- Chemische roestverwijdering; ontroester voor ferro-metalen in bad.
- Dringt door in de diepte dankzij bevochtigingsagentia.
- Bevat aantastingsbegrenzers. De aantasting van ferro-metalen ondergedompeld in Cemex is slechts 0,5% vergeleken met de aantasting van klassieke zuren.
- Verwijdert op eenvoudige wijze specieresten, aanslag en roest op baksteen, metselwerk en gereedschap.
- Afbijtmiddel voor cement: reinigen van mengers, betonmixers, gietvormen, schoven, spanborden en moeren van bekistingen.
- Kan ook gebruikt worden om dikke, zware ketelsteenaanslag in fittingen, pijpen en meters op te lossen.
- Werkt tweemaal zo doeltreffend als de normale op zoutzuur gebaseerde schoonmaakproducten.
- Wordt onmiddellijk actief, vreet snel door zware mortel- en steenaanslag heen en lost het op.
- Cemex is eenvoudig met water af te spoelen.
- Ontkalker van verwarming- en koelinstallaties.
- Fosfaatvrij; De oppervlakte actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afbijting door verstuuving

Verdun 1 deel Cemex met 3 delen water. Het oppervlak nat maken en de oplossing verstuuving. 15 Minuten laten inwerken. Borstelen. Overvloedig spoelen met water onder druk. Toepassing mogelijk op ijzer, hout, plastic, tegels, steen en glas. Voor een betere spoeling een hogedrukreiniger gebruiken.

Afbijten in een kunststof bad

Verdun 1 deel Cemex met 6 delen water. De stukken gedurende ongeveer 2 uur onderdompelen. De stukken uit het bad nemen en overvloedig spoelen. De oplossing kan meerdere malen gebruikt worden.

Ontkalken

3% Cemex toevoegen aan het water van het circuit. Deze oplossing gedurende 2 tot 3 cyclussen laten doorlopen. De pH van het mengsel nakijken, indien deze neutraal is geworden, nog 3% Cemex toevoegen en de behandeling herhalen. Indien de oplossing zuur blijft, de leidingen leeg maken en spoelen tot een normaal pH-gehalte.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen die op de verpakking voorkomen. Corrosief product. Non ferro-metalen beschermen tegen spatten. Metalen beschermen tegen langdurige blootstelling aan de dampen van het product. Na de spoeling een bescherm laag met Watelec aanbrengen om oxidatie te voorkomen. Niet toepassen op marmer, arduin en blauwe steen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: heldere gele vloeistof.

pH: <1

Dichtheid bij 20°C: $\pm$ 1,1 g/cm³

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0102-0110

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de