



# Knauf Montagekader EPS

Voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte voorwerpen (max. 20 kg)  
of voor drukbestendige ondergrond bij zachte isolatiematerialen

Toepassingsgebieden, eigenschappen

## Eigenschappen

- Schijnbare dichtheid ca. 150 kg/m<sup>3</sup>
- Formaat 120 x 160 x 1000 mm
- Optimale opslag
- Individueel gebruik
- Met omtrekgroeven van 20 mm voor het snijden met precisie
- Snijden met zaag of hete draad

## Toepassingsgebieden

Het montagekader is speciaal ontworpen als montagesteun voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte voorwerpen zoals lampen of brievenbussen met verticale lasten van max. 20 kg of als drukbestendige ondergrond bij zachte isolatiematerialen. Het montagekader kan worden gebruikt bij alle Knauf gevelisolatiesystemen. Het

montagekader wordt met een hete snijdraad op de gewenste isolatiedikte afgesneden en met een speciale montagelijm stevig vastgelijmd op de dragende ondergrond. De montage van de elementen gebeurt achteraf zonder voorbereiden en met behulp van roestvrije schroeven doorheen de afgewerkte pleisterlaag.

## Technische gegevens

Naam	Formaat (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Art.-nr.	EAN
Montagekader EPS	120 x 160 x 1000	1000	120	160	00291599	4003950092176