



weberseal S



- **Zeer goed weer-, veroudering- en UV-bestendig**
- **Schimmel- en bacteriewerend**
- **Uitstekende hechting op keramische ondergronden**

weberseal S is een siliconenkit ideaal voor het hoogwaardig afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in vloer en wand. De kit is verkrijgbaar in dezelfde premium kleuren als toegepast in de voeg. weberseal S hecht uitstekend op keramische ondergronden en is schimmel en bacterie werend.

TOEPASSING

- Voor het hoogwaardig afdichten van dilatatie- en aansluitvoegen in wand en vloer.
- Ook zeer geschikt voor in vochtige/natte ruimtes.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

weberseal S is een zeer goede weers-, verouderings-, en UV bestendige siliconenkit met een schimmel en bacterie remmende werking.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

De ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Breng bij voegen dieper dan 15mm eerst een rugvulling in de voeg aan.

VERWERKEN

Breng **weberseal S** zo gelijkmatig mogelijk aan in de af te dichten dilatatie- en/of aansluitvoegen. Gebruik hiervoor een kitpistool van een goede kwaliteit. Verwijder de overtollige siliconen met afwerkspatels en gebruik eventueel afwerkzeep. Haal het te veel aan siliconen van het gereedschap.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Huidvormingstijd bij 23° C/50% r.l.v.: ca 10 minuten
- Uitharding bij 230 C/50% r.l.v.: ca. 2-3 mm per 24 uur
- Verwerkingstemperatuur: tussen de + 5 °C en 35 °C
- Temperatuurbestendig : tussen de -40 °C en + 180 °C
- Scheurrek volgens ISO 37, S3A: ca 900%
- Treksterkte volgens ISO 37, S3A: ca 1,8 N/mm²

LET OP

- Wees er zeker van dat de producten die in direct contact komen met de **weberseal S** elkaar niet beschadigen en/of veranderen (verkleuren).
- Bij het afmeten mogen er geen grote holtes ontstaan. Dit om kans op schimmelvorming te voorkomen.
- Zorg voor voldoende luchtventilatie tijdens het aanbrengen en verharden van het materiaal.
- Vermijd contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevende producten zoals: EPDM, neopreen, butyl, isolatie- en teerlagen.

LEVERINGSVORM

Koker van 300 ml

KLEUR

Beschikbaar in alle kleuren van webercolor premium.

DOSERING

Kant- en klaar product.

GEREEDSCHAP

Kitpistool

HOUDBAARHEID

18 maanden na productiedatum in gesloten en originele verpakking. Beschermen tegen vocht.