



## Weber Onkruidmijdend voegzand

- **Voorkomt dat onkruid ontkiemt**
- **Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg**
- **Milieuvriendelijk en veilig**
- **Eenvoudig droog aan te brengen**

Weber Onkruidmijdend voegzand is uitermate geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier) bestrating. Dit milieuvriendelijke gekleurde voegzand zorgt voor een dichte, niet-verharde voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt. Weber Onkruidmijdend voegzand maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.

### GEBRUIK

- voor voegen van 3 tot 10 mm breed en minimaal 40 mm hoog
- geschikt voor nieuwe bestrating
- geschikt voor betonklinkers, betontegels,...

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

- leg de nieuwe bestrating op een daarvoor geprepareerde ondergrond
- zorg voor een voldoende dikke en stabiele laag ophoogzand onder de bestrating
- zorg ervoor dat deze onkruid vrij is<

## AANBRENGEN

- Weber Onkruidmijdend voegzand niet vermengen met water, het product moet droog verwerkt worden
- schep Weber Onkruidmijdend voegzand vóór het gebruik even om en veeg het diagonaal in de voegen
- zorg dat alle voegen volledig worden gevuld
- gevulde voegen moeten worden verdicht, dit kan door middel van een bestratingstrilmachine en/of door inwateren
- bestrooi het oppervlak nogmaals met Dansand en veeg vervolgens de bestrating
- controleer of de voegen voldoende zijn verdicht, een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen worden gedrukt
- na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen
- door regenval kan het zand nog iets inklinken
- zorg ervoor dat er geen aarde vanuit de tuin op de bestrating komt, dit gelijk verwijderen
- houdt de voegen schoon

## PRESTATIES

- Weber Onkruidmijdend voegzand voorkomt het ontkiemen van onkruid, geeft een dichte, maar niet-verharde voeg

## TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- nieuwe vloeren en bestratingen buiten

## GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik Weber Onkruidmijdend voegzand niet :
  - bij bestrating grenzend aan bestaand metselwerk, wegens risico op uitbloeien
  - bij kleiklinker/klinkers van gebakken aarde, wegens risico op uitbloeien
  - bij kans op sterke watererosie, b.v. afwatering van een overkapping zonder goot
- Weber Onkruidmijdend voegzand voorkomt geen mos of algengroei op de bestrating daar waar deze continue nat blijft en voorkomt geen onkruidgroei dat al onder de bestrating aanwezig is.

## GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

## VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- droog bestrooien en invegen, na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Weber Onkruidmijdend voegzand niet aanmaken met water
- Weber Onkruidmijdend voegzand wordt droog verwerkt

## AANBEVELINGEN

- leg de nieuwe bestrating op een daarvoor geprepareerde ondergrond
- zorg voor een voldoende dikke en stabiele laag ophoogzand onder de bestrating
- zorg ervoor dat deze onkruid vrij is
- zorg ervoor dat er geen aarde vanuit de tuin op de bestrating komt, dit gelijk verwijderen
- houdt de voegen proper

## TIPS

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen. Door regenval kan het zand nog inklinken.

## VERPAKKINGEN

Zak van 20 kg

## KLEUR

- Naturel
- Antraciet

## VERBRUIK

- 3 kg per m<sup>2</sup> (bij formaat 200 x 150 x 50 en 3 mm voegbreedte)

## GEREEDSCHAP

- trilplaat, spatel en een zachte bezem

## BEWARING

- onbeperkt houdbaar, indien opgeslagen op een droge plaats en in een onaangebroken verpakking