


Snelbouwschroeven Habito® HT/..

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Habito® platen op metaal en hout



Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Habito® Snelbouwschroef HT/.. wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • voor het bevestigen van Habito® platen op metaal tot 0,75 mm dik en op hout; • als zelftappende schroef, zodat voorboren niet nodig is, met een optimale vorm van de schroefkop, -draad en -punt.
Kenmerken	• Gefosfateerd gehard staal • Trompetkop met snijrand • Phillips nr 2 kruisgleuf • Scherpe geharde freespunt • Tegendraad onder de kop

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type TMN
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Afmetingen en verpakking			
Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven Habito® HT/26 mm	26	1000	240

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Snelbouwschroeven Habito® HT/..

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Snelbouwschroeven Habito® HT/41 mm	41	800	240
Snelbouwschroeven Habito® HT/55 mm	55	500	240
Snelbouwschroeven Habito® HT/75 mm	75	300	240
Snelbouwschroeven Habito® HT/38 mm	38	800	240

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.

Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.