

Polyprimer

Bitumineuze primer gemaakt met geblazen bitumen en sneldrogende hi-tech oplosmiddelen



POLYPRIMER is een bitumineuze primer gemaakt met geblazen bitumen en sneldrogende hi-tech oplosmiddelen.

BEDOELD GEBRUIK

POLYPRIMER wordt gebruikt om de hechting te bevorderen, stofvorming tegen te gaan en poriën in betonoppervlakken te verzadigen, waardoor polymeerbitumenmembranen snel kunnen worden gelegd en aangebracht, zowel in toepassingen met de vlam als in koude toepassingen met bitumineuze lijmen of zelfklevende membranen.

POLYPRIMER kan ook worden aangebracht op oude polymeerbitumenmembranen of op ongecoate, niet-gegalvaniseerde en roestvrije metalen oppervlakken.

Het product onderscheidt zich door zijn sneldrogende film, uitstekende penetratie en hechting aan de ondergrond.

INSTALLATIE TIPS

Het is belangrijk dat de te behandelen betonoppervlakken zo droog mogelijk zijn, en vrij van olie, stof en ontkistingsmiddelen.

POLYPRIMER is klaar voor gebruik na het mengen.

Het product kan met roller of kwast worden aangebracht.

Bij het branden op polymeerbitumenmembranen wordt het gebruik van de primer alleen geadviseerd waar de betonoppervlakken perfect droog zijn, anders kiest u best voor een bitumineuze primer speciaal ontworpen voor vochtige ondergronden.

De droogtijd hangt af van de porositeit van het beton, de hoeveelheid aangebracht product en de temperatuur van zowel het oppervlak als de omgeving.

Het product is bedoeld om te worden aangebracht op oppervlakken in open, goed geventileerde ruimtes en met gebruik van geschikte PBM's zoals vermeld op de veiligheidsinformatiebladen.

Na het aanbrengen heeft de film gewoonlijk ongeveer 2-4 uur nodig om te drogen.

Het kan langer duren als de temperaturen bijzonder laag zijn, het oppervlak niet erg absorberend is, of als er een dikkere laag materiaal wordt aangebracht.

Zorg er voor het aanbrengen van membranen altijd dat de oplosmiddelen volledig zijn verdampt.

Voor gebruik in bevolkte gebieden, voor toepassing op daken met mensen die eronder wonen of werken, evenals bij renovaties, is het raadzaam om IDROPRIMER op waterbasis te gebruiken.

Alvorens POLYPRIMER aan te brengen, moeten alle losse, afbrokkelende of ongezonde delen worden verwijderd, evenals verf, roest, stof of ontkistingsolie; oppervlakken moeten grondig worden gereinigd, stevig en droog zijn.

POLYPRIMER wordt niet aanbevolen voor toepassing op lichtgewicht betonnen dekvloeren.

Neem voor meer informatie over de toepassing contact op met de technische ondersteuningsafdeling van Polyglass SpA.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

NORM	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	MAATEENHEID	NOMINALE WAARDEN
-	VORM	-	Vloeibaar
-	KLEUR	-	Zwart
EN ISO 2811-1	SPECIFIEK GEWICHT BIJ 20 °C	kg/l	0,93 (±0,03)
EN ISO 3251	GEHALTE AAN VASTE STOFFEN BIJ 130 °C	%	38 - 42
-	FRAASS BREEKPUNT VAN GEBLAZEN BITUMEN	°C	-10
-	VERWEKINGSPUNT BITUMEN (R&B)	°C	90 - 100
-	VERWEKINGSPUNT BITUMEN (R&B)	drmm	10 - 20
-	MINIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR	°C	+5
EN ISO 2431	VISCOSITEIT DIN 4 BIJ 20 °C	seconden	12 - 15
ASTM D3828-87	VLAMPUNT (GESLOTEN EMMER)	°C	< 23
-	AUTOMATISCHE ONTVLAMBAARHEID	°C	> 200
-	DROOGTIJD BIJ 20 °C	uren	2 - 4
-	VERBRUIK AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND	g/m²	200 - 350
-	STABILITEIT IN ORIGINELE GESLOTEN EMMERS	maanden	24

VERPAKKING

Emmers van 5, 10 en 20 liter.

HOUDBAARHEID

Houdbaarheid van het product in goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, niet in direct zonlicht: 24 maanden.

APPARATUUR REINIGING

Na gebruik dient het gereedschap gereinigd te worden met de meest gangbare oplosmiddelen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

POLYPRIMER is licht ontvlambaar. Geadviseerd wordt om het uit de buurt van ontstekingsbronnen te houden, niet te roken, voorzorgsmaatregelen te nemen tegen statische ontlading en in goed geventileerde ruimtes te werken.
Het product is schadelijk bij inademing, kan longschade veroorzaken na inslikken, is irriterend voor de huid en kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
U wordt geadviseerd om tijdens het aanbrengen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van chemicaliën in acht te nemen.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Bij onvoldoende ventilatie wordt geadviseerd een mondkapje met filters te gebruiken.
Niet gebruiken in de buurt van zwangere vrouwen.
POLYPRIMER is gevaarlijk voor het aquatisch milieu; u wordt geadviseerd het product niet in het milieu te lozen.
Voor meer uitgebreide informatie over hoe u het product veilig kunt gebruiken, wordt u aangeraden de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De opgegeven waarden zijn geschatte gemiddelde gegevens met betrekking tot het huidige productassortiment en kunnen op elk moment door Polyglass SpA worden bewerkt of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving.
Als klant of gebruiker is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of het technisch datablad waarover u beschikt geldig is voor de betreffende batch van het product en, hoe dan ook, dat u over de meest recente versie beschikt.
Raadpleeg altijd de laatste up-to-date versie van het technische gegevensblad en de relevante prestatieverklaring, die u beide kunt vinden op onze site www.polyglass.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK