

HOMETEC 32

Stevige onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 32



Hellende daken

Ook geschikt voor zoldervloeren, scheidingswanden en houtskeletbouw

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties



optimalisatie
lengtes



meer m²
per pallet



minder
transport



optimalisatie
opslag

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
1,85	60	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2134604
2,50	80	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	S	2134605
3,15	101	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2141962
3,75	120	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	S	2145001
4,35	140	3.700	1.200	1	4,44	18	79,92	S	2145002
5,00	160	3.300	1.200	1	3,96	18	71,28	S	2145003
5,60	180	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2145004
6,25	200	2.600	1.200	1	3,12	18	56,16	D	2140135
6,85	220	2.500	1.200	1	3,00	18	54,00	D	2142831
nieuw 7,50	240	2.400	1.200	1	2,88	18	51,84	D	2144836

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) 0,032 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken ≥ 10 kPa.s/m² (luchtstromingsweerstand AFR)

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $30 \leq p < 35$