



XPS N-W-I

Type N (lucht als celgas)
met opgeruwd oppervlak.
Randafwerking: rechte boord.



Diverse toepassingen

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Verloren bekisting

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	22	16,50	12	198,00	S	2138539

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie · Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	0,034 W/m.K E T1 ≥ 250 kPa
Specifieke productkenmerken · Dimensionele stabiliteit DS (70,90) · Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) · Trekkracht loodrecht op oppervlak TR · Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	< 5% < 5% 100 kPa ≤ 0,7%